

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	81500
	Nazwa produktu: POLYLACK ELASTIC
2. Typ i numer partii	Jak podano w deklaracji zgodności produktu.
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego	Jak podano w ETA -18/0169 z dnia 27/09/2018 oraz ETA-19/0321 z dnia 26/08/2019 3.1 POLYLACK ELASTIC jest białym, ablacyjnym, akrylowym produktem ogniochronnym i ognioodpornym. Stosowany jako farba (do wykonywania powłok) lub jako wypełniacz (materiał łączący lub wypełniający szczeliny), w celu ogniochronnego uszczelniania mieszanych przejść instalacyjnych rur palnych, rur metalowych z izolacją, pojedynczych kabli lub wiązek kabli, przechodzących przez ściany i stropy. Dostarczany jest w formie płynnej, w wiadrach. 3.2 POLYLACK ELASTIC jest przeznaczony do przywracania odporności ogniowej ścian podatnych, ścian sztywnych oraz stropów sztywnych w przypadkach, gdy są przez nie przeprowadzane przejścia instalacyjne rur palnych, izolowanych rur metalowych, kabli pojedynczych lub wiązek kabli.
	Jak podano w ETA -18/0170 z dnia 22/06/2018 3.1 POLYLACK ELASTIC jest białą, ablacyjną masą akrylową, stosowaną do wykonywania cienkich powłok uszczelniających złącza liniowe lub szczeliny w ścianach i stropach. Jest dostarczana w formie płynnej, w wiadrach, i jest aplikowana za pomocą natrysku lub pędzla na wełnę mineralną, służącą jako materiał wypełniający szczelinę. 3.2 POLYLACK ELASTIC jest przeznaczony do przywracania odporności ogniowej ścian sztywnych oraz stropów sztywnych w przypadkach, gdy występują w nich złącza liniowe lub szczeliny.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta	Dunamenti Tűzvédelem Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 39.
5. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy